

WALD-RENOTECH

乾燥し難い
準水系洗浄に最適!



本装置「2槽式真空超音波洗浄乾燥機」は、洗浄物を入れたバスケットを人手により、1槽目で真空超音波洗浄、2槽目で真空吸引液切り乾燥の工程を処理することができる洗浄装置です。

- 水系・炭化水素系 共に対応可能
- 微細・密集製品の洗浄・乾燥に適している!
- 吸引により液切り性能アップ!!
- テスト機により洗浄テスト可能
- 真空により袋穴・密集部品の乾燥性アップ!
- 炭化水素系溶剤使用の場合、オプションで真空蒸留機の取り付け可能

主な仕様

(1) 装置全体

装置寸法 (mm) W2250×D1200×H1600 mm

(2) 1槽目 (真空超音波洗浄槽)

ろ過循環、ヒーター間接過熱、オプションでバレルカゴを使用してバレル洗浄も可能

槽寸法 (mm) W約450×D約500×H520 (浸深: 300mm)

槽材質 SUS304 カゴ寸法 300×400×250H

超音波装置 40Khz 1000W 超音波有効エリア 300×400

(3) 2槽目 (真空吸引液切り乾燥槽)

オプションでバレルカゴを使用してバレル乾燥も可能

槽寸法 (mm) W約450×D約500×H520

乾燥有効エリア 300×400 槽材質 SUS304

<温風発生器>ヒーター: 8kw、ブロー: 1.5kw

<真空ユニット>: メカニカルプースター



WILLVE CO., LTD.
ウイルヴィー株式会社

ウイルヴィー株式会社

〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町 11-11

製品に関するご相談・資料請求はこちら

TEL 048-761-0761 FAX 048-754-2845



コーポレートサイト

各種製品の詳細や最新情報については
<http://www.willve.co.jp/> でご確認下さい。

ウイルヴィー 洗浄

検索